

COLORES / COLOURS



PEARL



GREY

FORMATO / SIZE

60X60 cm. RECT (20mm)  
24"X24" RECT (0,78")

ACABADO / FINISHED

Mate/Matte

GRUPO / GROUP

Bla

UNE-EN 14411:2016

|  | TEST DESCRIPTION                                 | STANDARD                                                                                                                                               | TEST VALUE                          | RESULT                                                      |
|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION             | UNE-EN-ISO 10545-3                                                                                                                                     | Ev ≤ 0,5%                           | Cumple / Complies                                           |
|  | FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH             | UNE-EN-ISO 10545-4                                                                                                                                     | ≥ 2500 N                            | Cumple / Complies                                           |
|  | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE    | UNE-EN-ISO 10545-4                                                                                                                                     | ≥ 40 N/mm2                          | Cumple / Complies                                           |
|  | ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION          | BONE<br>GREY<br>ANTHRACITE<br>UNE-EN-ISO 10545-7                                                                                                       | Valor declarado/<br>Declared value  | Clase 3 / Class 3<br>Clase 3 / Class 3<br>Clase 2 / Class 2 |
|  | RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE      | UNE-EN-ISO 10545-11                                                                                                                                    | Requerido / Requested               | Cumple / Complies                                           |
|  | RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE       | UNE-EN-ISO 10545-12                                                                                                                                    | Requerido / Requested               | Cumple / Complies                                           |
|  | RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE        | PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS /<br>HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS<br>UNE-EN-ISO 10545-13                                       | Mínimo clase B<br>/ Minimum class B | Cumple / Complies                                           |
|  |                                                  | ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN /<br>LOW CONCENTRATION OF ACIDS<br>UNE-EN-ISO 10545-13                                                                     | Valor declarado/<br>Declared value  | Mínimo clase LB /<br>Minimum class LB                       |
|  |                                                  | BASES A BAJA CONCENTRACIÓN /<br>LOW CONCENTRATION OF ALKALIS<br>UNE-EN-ISO 10545-13                                                                    | Valor declarado/<br>Declared value  | Mínimo clase LB /<br>Minimum class LB                       |
|  | RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS | UNE-EN-ISO 10545-14                                                                                                                                    | Mínimo clase 3 /<br>Minimum class 3 | Cumple / Complies                                           |
|  |                                                  | UNE-41901 EX<br>Péndulo / Pendulum                                                                                                                     |                                     | Clase 3 / Class 3                                           |
|  |                                                  | BS 7976-2:2002 +A1:2013<br>Resistencia al deslizamiento (Péndulo):<br>Método operativo (PTV) /<br>Slip resistance (Pendulum): Pendulum testvalue (PTV) |                                     | +36                                                         |
|  | RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE   | ANSI A137. 1: 2017. 9.6<br>Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) /<br>Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)                                 |                                     | >0.63                                                       |
|  |                                                  | DIN 51130:2014-5<br>Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) /<br>Critical angle of slip (Inclined platform)                                               |                                     | R11                                                         |
|  |                                                  | DIN 51097<br>Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo /<br>Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas                        |                                     | Clase C / Class C                                           |
|  | RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)          | EN-101                                                                                                                                                 | Valor declarado/<br>Declared value  | Mínimo 3 /<br>Minimum 3                                     |